





Gestão de Motor Velas Incandescentes

VELAS INCANDESCENTES

 069.0100221108 Tamanho da chave de velas : 12 mm Comprimento : 67 mm Tensão : 11 V Inclinação do cone : 63 Intensidade da corrente [A] : 8,5 A Momento de ruptura : 45 Nm Torque de aperto de : 15 Nm Torque de aperto até : 25 Nm GV604 - VELA INCANDESCENTE FORD 0250202001, GLP010	 069.0100221147 Tamanho da chave de velas : 12 mm Tensão : 12 V Referência fabricante : MD050212 Inclinação do cone : 119 Intensidade da corrente [A] : 9 A Torque de aperto até : 20 Nm Torque de aperto de : 15 Nm Momento de ruptura : 35 Nm Comprimento : 91 mm GV673 - VELA INCANDESCENTE MITSUBISHI 0250202003, GLP034	 069.0100221163 Tamanho da chave de velas : 12 mm Comprimento : 71 mm Tensão : 11 V Inclinação do cone : 63 Intensidade da corrente [A] : 17 A Momento de ruptura : 45 Nm Torque de aperto de : 15 Nm Torque de aperto até : 25 Nm GV719 – VELA INCANDESCENTE BMW, OPEL, RENAULT GLP015, 0250201937	 069.0100221311 Tamanho da chave de velas : 21 mm Comprimento : 75 mm Tensão : 11 V Inclinação do cone : 63 Intensidade da corrente [A] : 15 A Torque de aperto de : 35 Nm Torque de aperto até : 40 Nm GV626 – VELA INCANDESCENTE MERCEDES-BENZ GLP104, 0250201010
 069.0100226163/075.0250201039/16.B-076 Tamanho da chave de velas : 12 mm Comprimento : 67 mm Tensão : 11 V Inclinação do cone : 63 Intensidade da corrente [A] : 13,5 A Momento de ruptura : 45 Nm Torque de aperto de : 15 Nm Torque de aperto até : 25 Nm GV852 - VELA INCANDESCENTE CITROEN, FORD, OPEL, RENAULT GLP001, 0250201935	 069.0100226173/075.0250201032/16.B-080 Tamanho da chave de velas : 12 mm Tensão : 11 V Inclinação do cone : 63 Intensidade da corrente [A] : 14 A Torque de aperto até : 25 Nm Torque de aperto de : 15 Nm Momento de ruptura : 45 Nm Abertura da chave : 12 mm Comprimento : 58 mm GN857- VELA INCANDESCENTE CITROEN, FORD 88900723, 88900723	 069.0100226185 Tamanho da chave de velas : 12 mm Comprimento : 71 mm Tensão : 11 V Inclinação do cone : 63 Intensidade da corrente [A] : 17 A Momento de ruptura : 45 Nm Torque de aperto de : 15 Nm Torque de aperto até : 25 Nm GN908 - VELA INCANDESCENTE ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA 0250201033, 0250201039	 069.0100226186/075.0250201039/16.B-081 Tamanho da chave de velas : 12 mm Tensão : 11 V Referência fabricante : A 001 159 22 01, E161003 Inclinação do cone : 63 Intensidade da corrente [A] : 14 A Torque de aperto até : 25 Nm Torque de aperto de : 15 Nm Momento de ruptura : 45 Nm Montagem original : Peugeot Comprimento : 71 mm GN908 - VELA INCANDESCENTE CITROEN, BMW, FIAT, FORD 88900728, 88900730
 069.0100226188/075.0250202020/16.B-087 Tamanho da chave de velas : 10 mm Comprimento : 89 mm Tensão : 11 V Inclinação do cone : 63 Intensidade da corrente [A] : 16 A Momento de ruptura : 35 Nm Torque de aperto de : 15 Nm Torque de aperto até : 20 Nm GN912 - VELA INCANDESCENTE CITROEN, PEUGEOT 0250202 020, GLP004	 069.0100226194 Tamanho da chave de velas : 12 mm Comprimento : 88 mm Tensão : 11 V Inclinação do cone : 119 Intensidade da corrente [A] : 9,5 A Momento de ruptura : 35 Nm Torque de aperto de : 15 Nm Torque de aperto até : 20 Nm GV921 - VELA INCANDESCENTE MITSUBISHI, NISSAN GLP034, 0250202060	 069.0100226198/075.0250202001/16.B-064 Tamanho da chave de velas : 12 mm Comprimento : 67 mm Tensão : 11 V Inclinação do cone : 63 Intensidade da corrente [A] : 14 A Momento de ruptura : 45 Nm Torque de aperto de : 15 Nm Torque de aperto até : 25 Nm GN927 - VELA INCANDESCENTE CITROEN, FIAT, FORD 88900737, 9111145	 069.0100226209 Tamanho da chave de velas : 12 mm Comprimento : 85 mm Tensão : 5 V Inclinação do cone : 119 Intensidade da corrente [A] : 8 A Momento de ruptura : 35 Nm Torque de aperto de : 15 Nm Torque de aperto até : 20 Nm GV945 - VELA INCANDESCENTE OPEL 94419854, 94402303
 069.0100226227/075.0250202022/16.B-077 Tamanho da chave de velas : 10 mm Tensão : 12 V Referência fabricante : 95VW-6M090-AB Inclinação do cone : 63 Intensidade da corrente [A] : 16 A Torque de aperto até : 20 Nm Torque de aperto de : 15 Nm Tipo de ligação : 4 mm PIN Momento de ruptura : 35 Nm Comprimento : 92 mm GN855 - VELA INCANDESCENTE FORD, RENAULT 88900722, 88900722	 069.0100226229/075.0250201039/16.B-081 Tamanho da chave de velas : 12 mm Tensão : 11 V Referência fabricante : A 001 159 22 01 Inclinação do cone : 63 Intensidade da corrente [A] : 14 A Torque de aperto até : 25 Nm Torque de aperto de : 15 Nm Momento de ruptura : 45 Nm Comprimento : 71 mm GN954 - VELA INCANDESCENTE OPEL, RENAULT 93197243, 88900728	 069.0100226234/075.0250201055/16.B-078 Tamanho da chave de velas : 12 mm Comprimento : 69 mm Tensão : 11,5 V Inclinação do cone : 63 Intensidade da corrente [A] : 15,5 A Momento de ruptura : 45 Nm Torque de aperto de : 15 Nm Torque de aperto até : 25 Nm GN858, B-078 RENAULT, MERCEDES-BENZ 88900741, B41SR	 069.0100226235/075.0250201054/16.B-082 Referência fabricante : A 001 159 20 01, A 001 159 21 01 Inclinação do cone : 63 Intensidade da corrente [A] : 15 A Torque de aperto até : 25 Nm Torque de aperto de : 15 Nm Tipo de ligação : 4 mm PIN Momento de ruptura : 45 Nm Comprimento : 115 mm GN948 - VELA INCANDESCENTE MERCEDES-BENZ UX17A, 15966
 069.0100226237/075.0250201050 Tamanho da chave de velas : 12 mm Comprimento : 61 mm Tensão : 11 V Inclinação do cone : 63 Intensidade da corrente [A] : 16 A Momento de ruptura : 45 Nm Torque de aperto de : 15 Nm Torque de aperto até : 25 Nm GN959 - VELA INCANDESCENTE RENAULT UX18A, DG012	 069.0100226245/075.0250202035/16.B-094 Tamanho da chave de velas : 10 mm Comprimento : 93 mm Tensão : 11 V Inclinação do cone : 63 Intensidade da corrente [A] : 15,5 A Momento de ruptura : 35 Nm Torque de aperto de : 15 Nm Torque de aperto até : 20 Nm GN963 - VELA INCANDESCENTE OPEL, RENAULT UC13A, DG008	 069.0100226246 Tamanho da chave de velas : 10 mm Comprimento : 120 mm Tensão : 11 V Inclinação do cone : 93 Intensidade da corrente [A] : 16,5 A Momento de ruptura : 35 Nm Torque de aperto de : 15 Nm Torque de aperto até : 20 Nm GN964 - VELA INCANDESCENTE CITROEN, PEUGEOT DG161, Y-738U	 069.0100226250 Tamanho da chave de velas : 12 mm Tensão : 11,5 V Referência fabricante : A 001 159 26 01 Inclinação do cone : 63 Intensidade da corrente [A] : 13 A Torque de aperto até : 25 Nm Torque de aperto de : 15 Nm Tipo de ligação : 4 mm PIN Momento de ruptura : 45 Nm Comprimento : 86 mm GN961 - VELA INCANDESCENTE MERCEDES-BENZ DG110, 18404
 069.0100226258/075.0250201035 Tamanho da chave de velas : 12 mm Tensão : 11,5 V Referência fabricante : A 001 159 15 01, A 001 159 16 01 Equipamento do veículo : Para veículos sem imobilizador Intensidade da corrente [A] : 12 A Torque de aperto até : 25 Nm Torque de aperto de : 15 Nm Tipo de ligação : 5 mm PIN Momento de ruptura : 45 Nm Comprimento : 119,5 mm GN860 - VELA INCANDESCENTE MERCEDES-BENZ UX16A, 15964	 069.0100226299 Tamanho da chave de velas : 12 mm Comprimento : 68 mm Tensão : 11 V Inclinação do cone : 63 Intensidade da corrente [A] : 16 A Momento de ruptura : 45 Nm Torque de aperto de : 15 Nm Torque de aperto até : 25 Nm GN991 - VELA INCANDESCENTE RENAULT DG009, PTD501	 069.0100226300/075.0250202042 Tamanho da chave de velas : 10 mm Tensão : 11 V Inclinação do cone : 63 Intensidade da corrente [A] : 15,5 A Torque de aperto até : 20 Nm Torque de aperto de : 15 Nm Tipo de ligação : 4 mm PIN Momento de ruptura : 35 Nm Comprimento : 133 mm GN992 - VELA INCANDESCENTE BMW, OPEL UC16A, 17788	 069.0100226302 Tamanho da chave de velas : 12 mm Comprimento : 82 mm Tensão : 11 V Inclinação do cone : 119 Intensidade da corrente [A] : 18 A Momento de ruptura : 35 Nm Torque de aperto de : 15 Nm Torque de aperto até : 20 Nm GN994 –VELA INCANDESCENTE NISSAN CY58, CH411





Gestão de Motor Velas Incandescentes

VELAS INCANDESCENTES




 069.0100226336/075.0250202089 Tamanho da chave de velas : 12 mm Tensão : 11 V Referência fabricante : S210-18-140, S210-18-140 A Inclinação do cone : 120 Intensidade da corrente [A] : 13 A Torque de aperto até : 20 Nm Torque de aperto de : 15 Nm Momento de ruptura : 35 Nm Comprimento : 87,5 mm GN005 - VELA INCANDESCENTE FORD, MITSUBISHI, KIA DG146, J5713008	 069.0100226344/075.0250202032 Tamanho da chave de velas : 10 mm Tensão : 11 V Referência fabricante : 5960 66, 5960 F5, 9638985980 Inclinação do cone : 63 Intensidade da corrente [A] : 18,5 A Torque de aperto até : 20 Nm Torque de aperto de : 15 Nm Momento de ruptura : 35 Nm Comprimento : 107 mm GN027 - VELA INCANDESCENTE FIAT, CITROEN, LANCIA, SUZUKI UC12A, 15957	 069.0100226351/075.0250202128 Tamanho da chave de velas : 10 mm Tensão : 11 V Referência fabricante : 5960 66, 5960 F5, 9638985980 Inclinação do cone : 63 Intensidade da corrente [A] : 18,5 A Torque de aperto até : 20 Nm Torque de aperto de : 15 Nm Momento de ruptura : 35 Nm Comprimento : 107 mm GN026 - VELA INCANDESCENTE CITROEN, PEUGEOT, FIAT UC12A, 15957	 069.0100226354/075.0250202002 Tamanho da chave de velas : 10 mm Comprimento : 75 mm Tensão : 11 V Inclinação do cone : 63 Intensidade da corrente [A] : 15,5 A Momento de ruptura : 35 Nm Torque de aperto de : 15 Nm Torque de aperto até : 20 Nm GN012 - VELA INCANDESCENTE CITROEN, FIAT, IVECO DG111, CH216														
 069.0100226362/16.B-104 Tamanho da chave de velas : 10 mm Tensão : 11 V Referência fabricante : 12 23 2 248 059 Inclinação do cone : 63 Intensidade da corrente [A] : 15 A Torque de aperto até : 20 Nm Torque de aperto de : 15 Nm Tipo de ligação : 4 mm PIN Momento de ruptura : 35 Nm Preparação de combustível : Common Rail (CR) Comprimento : 106,5 mm GN024 - VELA INCANDESCENTE BMW, FORD, OPEL, ROVER DG145, PO757	 069.0100226365/075.0250202041 Tamanho da chave de velas : 10 mm Comprimento : 128 mm Tensão : 11 V Inclinação do cone : 63 Intensidade da corrente [A] : 14 A Momento de ruptura : 35 Nm Torque de aperto de : 15 Nm Torque de aperto até : 20 Nm GN010 - VELA INCANDESCENTE MERCEDES-BENZ UC18A, Y746R	 069.0100226371/075.0250202020/16.B-087 Tamanho da chave de velas : 10 mm Comprimento : 89 mm Tensão : 11 V Inclinação do cone : 63 Momento de ruptura : 35 Nm Torque de aperto de : 15 Nm Torque de aperto até : 20 Nm GN016 - VELA INCANDESCENTE CITROEN, PEUGEOT, FIAT UC15A, Y-731U	 069.0100226372 Tamanho da chave de velas : 10 mm Comprimento : 95 mm Tensão : 11 V Inclinação do cone : 63 Intensidade da corrente [A] : 16 A Momento de ruptura : 35 Nm Torque de aperto de : 15 Nm Torque de aperto até : 20 Nm GN017 - VELA INCANDESCENTE ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA UC11A, 15959														
 069.0100226373/075.0250212009 Tamanho da chave de velas : 10 mm Tensão : 11 V Cor : Azul, Preto, verde Referência fabricante : 18550-84A51, 7701069730, 8200490950 Inclinação do cone : 63 Intensidade da corrente [A] : 10,5 A Torque de aperto até : 20 Nm Torque de aperto de : 15 Nm Tipo de ligação : 4 mm PIN Momento de ruptura : 35 Nm Comprimento : 89 mm GN018 - VELA INCANDESCENTE MITSUBISHI, NISSAN, OPEL 5909, 1019	 069.0100226375/075.0250202129/16.B-102 Tamanho da chave de velas : 10 mm Tensão : 11 V Inclinação do cone : 63 Intensidade da corrente [A] : 11 A Torque de aperto até : 20 Nm Torque de aperto de : 15 Nm Tipo de ligação : 4 mm PIN Momento de ruptura : 35 Nm Comprimento : 99 mm GN019 - VELA INCANDESCENTE RENAULT, SUZUKI CH233, DG112	 069.0100226376 Comprimento global : 81 mm Tensão : 12 V Torque de aperto : 22 Nm Tipo de velas de pré-aquecimento : Vela de pré-aquecimento, capaz de incandescência residual Inclinação do cone : 63 Intensidade da corrente [A] : 14 A Torque de aperto até : 25 Nm Torque de aperto de : 15 Nm Tipo de ligação : 4 mm PIN Profundidade de posição : 30 mm Medida da rosca : M12x1,25 Momento de ruptura : 45 Nm Abertura da chave : 12 mm GN020 - VELA INCANDESCENTE FIAT 60815294, 71713981	 069.0100226379/075.0250202142/16.B-099 Tamanho da chave de velas : 10 mm Tensão : 11,5 V Inclinação do cone : 63 Intensidade da corrente [A] : 13 A Torque de aperto até : 20 Nm Torque de aperto de : 15 Nm Tipo de ligação : 4 mm PIN Momento de ruptura : 35 Nm Comprimento : 130 mm GN003 - VELA INCANDESCENTE JEEP, MERCEDES-BENZ DG117, CH218														
 069.0100226381/075.0250201049 Tamanho da chave de velas : 12 mm Comprimento : 62 mm Tensão : 10 V Inclinação do cone : 63 Intensidade da corrente [A] : 18 A Momento de ruptura : 45 Nm Torque de aperto de : 15 Nm Torque de aperto até : 25 Nm GN022 - VELA INCANDESCENTE FORD Y937R, CH205	 069.0100226383 <table><tr><td>Comprimento total [mm]:</td><td>97</td></tr><tr><td>Medida da rosca:</td><td>M10x1,25</td></tr><tr><td>Tensão [V]:</td><td>11</td></tr><tr><td>Abertura da chave:</td><td>12</td></tr><tr><td>Binário de aperto até [Nm]:</td><td>1,5</td></tr><tr><td>Binário de aperto de [Nm]:</td><td>1</td></tr><tr><td>Resistência [Ohm]:</td><td>0,5</td></tr></table> GN028 - VELA INCANDESCENTE HYUNDAI, KIA CH225, 2686	Comprimento total [mm]:	97	Medida da rosca:	M10x1,25	Tensão [V]:	11	Abertura da chave:	12	Binário de aperto até [Nm]:	1,5	Binário de aperto de [Nm]:	1	Resistência [Ohm]:	0,5	 069.0100226384/075.0250202131/16.B-105 Tamanho da chave de velas : 10 mm Comprimento : 96 mm Tensão : 10 V Inclinação do cone : 93 Intensidade da corrente [A] : 16,5 A Momento de ruptura : 35 Nm Torque de aperto de : 15 Nm Torque de aperto até : 20 Nm GN993 - VELA INCANDESCENTE FORD Y-524J, DG121	 069.0100226385 Tamanho da chave de velas : 10 mm Comprimento : 147 mm Tensão : 11,5 V Inclinação do cone : 93 Intensidade da corrente [A] : 15,5 A Momento de ruptura : 35 Nm Torque de aperto de : 15 Nm Torque de aperto até : 20 Nm GN939 - VELA INCANDESCENTE CITROEN, FIAT, FORD, JAGUAR DP75, 7925
Comprimento total [mm]:	97																
Medida da rosca:	M10x1,25																
Tensão [V]:	11																
Abertura da chave:	12																
Binário de aperto até [Nm]:	1,5																
Binário de aperto de [Nm]:	1																
Resistência [Ohm]:	0,5																
 069.0100226391/075.0250201053 Tamanho da chave de velas : 12 mm Tensão : 11 V Inclinação do cone : 63 Intensidade da corrente [A] : 18 A Torque de aperto até : 25 Nm Torque de aperto de : 15 Nm Tipo de ligação : 4 mm PIN Momento de ruptura : 45 Nm Comprimento : 76 mm GN030 - VELA INCANDESCENTE FIAT CH209, UX21A	 069.0100226392/16.B-114 Tamanho da chave de velas : 10 mm Tensão : 11 V Inclinação do cone : 63 Intensidade da corrente [A] : 14 A Torque de aperto até : 20 Nm Torque de aperto de : 15 Nm Tipo de ligação : 4 mm PIN Momento de ruptura : 35 Nm Comprimento : 121 mm GN015 - VELA INCANDESCENTE MERCEDES-BENZ, SMART DG184, CH228	 069.0100226417/075.0250202043 Tamanho da chave de velas : 10 mm Tensão : 11 V Inclinação do cone : 63 Intensidade da corrente [A] : 15,5 A Torque de aperto até : 20 Nm Torque de aperto de : 15 Nm Tipo de ligação : 4 mm PIN Momento de ruptura : 35 Nm Comprimento : 135 mm GN033 - VELA INCANDESCENTE OPEL DG142, CH231	 069.0100226436/075.0250202036 Tamanho da chave de velas : 10 mm Tensão : 11 V Inclinação do cone : 63 Intensidade da corrente [A] : 17,5 A Torque de aperto até : 20 Nm Torque de aperto de : 15 Nm Tipo de ligação : 4 mm PIN Momento de ruptura : 35 Nm Comprimento : 102,5 mm GN041 - VELA INCANDESCENTE FIAT, LANCIA, OPEL CH222, DG122														
 069.0100226482/075.0250202023 Tamanho da chave de velas : 10 mm Tensão : 12 V Referência fabricante : 1M21-18BS15-AA Inclinação do cone : 63 Intensidade da corrente [A] : 16 A Torque de aperto até : 20 Nm Torque de aperto de : 15 Nm Tipo de ligação : 4 mm PIN Momento de ruptura : 35 Nm Preparação de combustível : Injeção por injector-bomba Comprimento : 97 mm GN046 - VELA INCANDESCENTE ALFA ROMEO, FIAT, FORD DG109, 27226	 069.0100226492/075.0250202135 Tamanho da chave de velas : 10 mm Comprimento global : 118,4 mm Tensão : 11 V Referência fabricante : 5960 F4, 9651583680 Inclinação do cone : 63 Intensidade da corrente [A] : 18,5 A Torque de aperto até : 20 Nm Torque de aperto de : 15 Nm Momento de ruptura : 35 Nm Montagem original : Fzg. mit Diagnose GN054 - VELA INCANDESCENTE FIAT, FORD, SUZUKI, VOLVO 7957, DP56	 069.0100226495/16.CP-50 Tamanho da chave de velas : 12 mm Tensão : 11 V Inclinação do cone : 119 Comprimento global : 85 mm Intensidade da corrente [A] : 11,5 A Momento de ruptura : 35 Nm Torque de aperto de : 15 Nm Torque de aperto até : 20 Nm GN103 - VELA INCANDESCENTE OPEL 4315, DP60	 069.0100226497/075.0250202137 Tamanho da chave de velas : 12 mm Comprimento global : 143 mm Tensão : 11 V Inclinação do cone : 119 Intensidade da corrente [A] : 15 A Torque de aperto até : 20 Nm Torque de aperto de : 15 Nm Tipo de ligação : 4 mm PIN Momento de ruptura : 35 Nm GN104 - VELA INCANDESCENTE OPEL, ISUZU, HONDA CZ22, Y-541J														






Gestão de Motor Velas Incandescentes

VELAS INCANDESCENTES

 069.0100266002/075.0250402002 Tamanho da chave de velas : 10 mm Comprimento global : 106,5 mm Tensão : 5 V Referência fabricante : 12 23 7 786 869 Inclinação do cone : 63 Intensidade da corrente [A] : 25 A Gama fornecedor : ISS Torque de aperto até : 20 Nm Torque de aperto de : 15 Nm Tipo de ligação : 4 mm PIN Momento de ruptura : 35 Nm GE102 - VELA INCANDESCENTE BMW Y547AS,DP47	 069.0100266003 Tamanho da chave de velas : 10 mm Comprimento global : 133,5 mm Tensão : 5 V Inclinação do cone : 63 Intensidade da corrente [A] : 25 A Gama fornecedor : ISS Torque de aperto até : 20 Nm Torque de aperto de : 15 Nm Tipo de ligação : 4 mm PIN Momento de ruptura : 35 Nm Preparação de combustível : Injeção por injector-bomba GE103 - VELA INCANDESCENTE BMW DG191, CH703	 069.0100266008/075.0250402005 Tamanho da chave de velas : 10 mm Comprimento global : 97 mm Tensão : 5 V Referência fabricante : N 105 916 02, N 105 916 03 Inclinação do cone : 63 Intensidade da corrente [A] : 25 A Gama fornecedor : ISS Torque de aperto até : 20 Nm Torque de aperto de : 15 Nm Tipo de ligação : 4 mm PIN Momento de ruptura : 35 Nm Preparação de combustível : Injeção por injector-bomba GE100 - VELA INCANDESCENTE VW 92848,DP50	 069.0100266009 Tamanho da chave de velas : 8 mm Comprimento global : 117 mm Tensão : 4,4 V Inclinação do cone : 93 Intensidade da corrente [A] : 25 A Gama fornecedor : ISS Torque de aperto até : 10 Nm Torque de aperto de : 8 Nm Tipo de ligação : 4 mm PIN Momento de ruptura : 20 Nm Preparação de combustível : Injeção por injector-bomba GE101 - VELA INCANDESCENTE MAZDA, MITSUBISHI, VW YE14,DP48
 069.0100266010 Tamanho da chave de velas : 10 mm Comprimento global : 133 mm Tensão : 5 V Inclinação do cone : 63 Intensidade da corrente [A] : 25 A Gama fornecedor : ISS Torque de aperto até : 20 Nm Torque de aperto de : 15 Nm Tipo de ligação : 4 mm PIN Momento de ruptura : 35 Nm Preparação de combustível : Injeção por injector-bomba GE104 - VELA INCANDESCENTE MERCEDES-BENZ UC04F, DG192	 069.0100266011/075.0250403008 Tamanho da chave de velas : 8 mm Comprimento global : 148,5 mm Tensão : 4,4 V Referência fabricante : A 001 159 50 01, A 001 159 71 01 Inclinação do cone : 93 Intensidade da corrente [A] : 25 A Gama fornecedor : ISS Torque de aperto até : 10 Nm Torque de aperto de : 8 Nm Tipo de ligação : 4 mm PIN Momento de ruptura : 20 Nm GE105 - VELA INCANDESCENTE JEEP, MERCEDES-BENZ 6287,DP51	 069.0100266016 Tamanho da chave de velas : 10 mm Comprimento global : 127 mm Tensão : 4,4 V Inclinação do cone : 63 Intensidade da corrente [A] : 25 A Gama fornecedor : ISS Torque de aperto até : 20 Nm Torque de aperto de : 15 Nm Tipo de ligação : 4 mm PIN Momento de ruptura : 35 Nm GE108 - VELA INCANDESCENTE DP49,Y-609AS	 069.0100266032/075.0250403012 Tamanho da chave de velas : 10 mm Comprimento global : 96,5 mm Tensão : 4,4 V Cor : Vermelho Referência fabricante : 8200682592 Inclinação do cone : 63 Intensidade da corrente [A] : 25 A Gama fornecedor : ISS Torque de aperto até : 20 Nm Torque de aperto de : 15 Nm Para norma dos gases de escape do fabricante : EURO 5 Tipo de ligação : 4 mm PIN Momento de ruptura : 35 Nm GE110 - VELA INCANDESCENTE DACIA, NISSAN, RENAULT 96614,DP77
 069.0100266034 Tamanho da chave de velas : 9 mm Comprimento global : 156,5 mm Tensão : 4,4 V Inclinação do cone : 93 Intensidade da corrente [A] : 25 A Gama fornecedor : ISS Torque de aperto até : 10 Nm Torque de aperto de : 8 Nm Tipo de ligação : 4 mm PIN Momento de ruptura : 22 Nm GE114 - VELA INCANDESCENTE FIAT, JEEP, LANCIA, OPEL, SAAB Y9003AS,94251	 069.0100266040/075.0250403009 Tamanho da chave de velas : 10 mm Comprimento global : 130 mm Tensão : 4,4 V Inclinação do cone : 63 Intensidade da corrente [A] : 25 A Gama fornecedor : ISS Torque de aperto até : 20 Nm Torque de aperto de : 15 Nm Tipo de ligação : 4 mm PIN Momento de ruptura : 35 Nm GE115 - VELA INCANDESCENTE PORSCHE, VAG Y1002AS,DP57	 069.0100276004/075.0250204001 Tamanho da chave de velas : 8 mm Comprimento global : 118,5 mm Tensão : 11 V Referência fabricante : 256Q-6M090-AB Inclinação do cone : 123 Intensidade da corrente [A] : 11 A Torque de aperto até : 10 Nm Torque de aperto de : 8 Nm Momento de ruptura : 20 Nm GN047 - VELA INCANDESCENTE CITROEN, FORD, MAZDA, VOLVO 1684,YE04	 069.0100276008/075.0250203002/16.B-122 Tamanho da chave de velas : 8 mm Comprimento global : 119,4 mm Tensão : 11 V Referência fabricante : 46796050 Inclinação do cone : 93 Intensidade da corrente [A] : 13 A Torque de aperto até : 10 Nm Torque de aperto de : 8 Nm Tipo de ligação : 4 mm PIN Momento de ruptura : 20 Nm GN053 - VELA INCANDESCENTE FIAT, OPEL Y8003J,YE06
 069.0100276012/075.0250204002 Tamanho da chave de velas : 8 mm Comprimento global : 124,5 mm Tensão : 11 V Referência fabricante : 256Q-6M090-BB Inclinação do cone : 123 Intensidade da corrente [A] : 10 A Torque de aperto até : 10 Nm Torque de aperto de : 8 Nm Tipo de ligação : 4 mm PIN Momento de ruptura : 20 Nm GN056 - VELA INCANDESCENTE OPEL, FIAT 91322,YE05	 069.0100276014/075.0250203013 Tamanho da chave de velas : 8 mm Comprimento global : 148,5 mm Tensão : 11,5 V Inclinação do cone : 93 Intensidade da corrente [A] : 13 A Torque de aperto até : 10 Nm Torque de aperto de : 8 Nm Tipo de ligação : 4 mm PIN Momento de ruptura : 20 Nm GN058 - VELA INCANDESCENTE SMART YE13,8643	 069.0100276015/075.0250203001 Tamanho da chave de velas : 9 mm Comprimento global : 151,5 mm Tensão : 11 V Inclinação do cone : 93 Intensidade da corrente [A] : 13 A Torque de aperto até : 10 Nm Torque de aperto de : 8 Nm Tipo de ligação : 4 mm PIN Momento de ruptura : 22 Nm GN059 - VELA INCANDESCENTE FIAT, OPEL YE07,6092	 075.0250200037 Comprimento total [mm]: 97 Comprimento [mm]: 52,5, 30 Tensão [V]: 9,5 Diâmetro [mm]: 6,1 VELA INCANDESCENTE PEUGEOT, CITROEN Y-404, HDS226
 075.0250202025 Tamanho da chave de velas : 10 mm Gama fornecedor : Duraterm Montagem original : BERU Comprimento : 84 mm Tensão : 11 V Inclinação do cone : 63 Torque de aperto de : 10 Nm Torque de aperto até : 15 Nm VELA INCANDESCENTE CITROEN, HONDA, PEUGEOT Y-730U,DP17	 075.0250202086 Tamanho da chave de velas : 12 mm Comprimento : 85 mm Tensão : 5 V Inclinação do cone : 119 Torque de aperto de : 15 Nm Torque de aperto até : 20 Nm Especificação : ZEXEL Spare Parts, spare parts ESI-ZD VELA INCANDESCENTE ISUZU, OPEL, VAUXHALL DG-159, GV945	 075.0250202092/124.Y733J Tamanho da chave de velas : 12 mm Comprimento : 88 mm Tensão : 11 V Inclinação do cone : 119 Torque de aperto de : 15 Nm Torque de aperto até : 20 Nm VELA INCANDESCENTE MITSUBISHI 6592,Y-733J	 075.0250203004 Tamanho da chave de velas : 8 mm Gama fornecedor : Duraterm Comprimento : 127 mm Tensão : 11 V Inclinação do cone : 93 Torque de aperto de : 8 Nm Torque de aperto até : 10 Nm Tipo de ligação : PIN VELA INCANDESCENTE JAGUAR, OPEL, PEUGEOT, ROVER 7794,YE12
 075.0250403014 Tamanho da chave de velas : 9 mm Gama fornecedor : Duraterm Comprimento : 119 mm Tensão : 4,4 V Inclinação do cone : 93 Torque de aperto de : 8 Nm Torque de aperto até : 10 Nm Tipo de ligação : PIN VELA INCANDESCENTE CHEVROLET, CITROEN, FIAT DP72, 97719	 075.0250403019 Tamanho da chave de velas : 8 mm Gama fornecedor : Duraterm Comprimento : 145 mm Tensão : 4,4 V Inclinação do cone : 93 Torque de aperto de : 6 Nm Torque de aperto até : 10 Nm Tipo de ligação : PIN VELA INCANDESCENTE CHEVROLET, OPEL, VAUXHALL 0100266030, 0100266079	 075.0250603001 Tamanho da chave de velas : 10 mm Tensão : 7 V Cor : Branco, Preto Inclinação do cone : 93 Gama fornecedor : Duraspeed Torque de aperto até : 20 Nm Torque de aperto de : 15 Nm Tipo de ligação : PIN Comprimento : 163 mm VELA INCANDESCENTE NISSAN, OPEL, RENAULT, VAUXHALL 407805-0141,407805-0140	 075.0250603006 Tamanho da chave de velas : 10 mm Gama fornecedor : Duraspeed Comprimento : 134 mm Tensão : 7 V Inclinação do cone : 63 Torque de aperto de : 10 Nm Torque de aperto até : 15 Nm Tipo de ligação : PIN VELA INCANDESCENTE BME, MINI 407805-0150






VELAS INCANDESCENTES

16.B-025  Comprimento total [mm]: 97 Comprimento (mm): 52,5, 30 Tensão [V]: 9,5 Diâmetro [mm]: 6,1 VELA INCANDESCENTE PEUGEOT 5961.16	16.B-031  Comprimento total [mm]: 77 Comprimento (mm): 34, 28 Tensão [V]: 11 Diâmetro [mm]: 6,1 VELA INCANDESCENTE OPEL 1214303	16.B-033  Comprimento total [mm]: 77 Comprimento (mm): 34, 28 Tensão [V]: 11 Diâmetro [mm]: 6,1 VELA INCANDESCENTE ALFA ROMEO, CITROEN, FIAT, FORD 90093867, 90093897	16.B-039  Comprimento total [mm]: 72,4 Medida da rosca: M12x1,25 Comprimento (mm): 32, 25 Tensão [V]: 11 Abertura da chave: 12 VELA INCANDESCENTE ALFA ROMEO, BMW, CITROEN REP1A, TIX2A
16.B-040  Comprimento total [mm]: 72,4 Medida da rosca: M12x1,25 Comprimento (mm): 32, 25 Tensão [V]: 11 Abertura da chave: 12 VELA INCANDESCENTE ALFA ROMEO, BMW, CITROEN, FIAT 90487858, 90540864	16.B-041  Comprimento total [mm]: 72,4 Medida da rosca: M12x1,25 Comprimento (mm): 32, 25 Tensão [V]: 11 Abertura da chave: 12 VELA INCANDESCENTE HYUNDAI, ISUZU, IVECO, JEEP, LANCIA 90487858, 90540864	16.B-043  Comprimento (mm): 62 Rosca exterior [mm]: M12x1,25 Tensão [V]: 11 Tipo de velas de pré-aquecimento: pós-incandescente Profundidade de montagem [mm]: 21 VELA INCANDESCENTE AUDI, SEAT, SKODA, VOLVO, VW 93893048, 11065Y9703	16.B-072  Comprimento total [mm]: 68 Comprimento (mm): 32, 20 Tensão [V]: 11,5 Diâmetro [mm]: 5 VELA INCANDESCENTE CITROEN, FIAT, FORD, OPEL 1626445
16.B-044  Comprimento total [mm]: 69 Comprimento (mm): 32, 22,5 Tensão [V]: 11,5 Diâmetro [mm]: 6,1 VELA INCANDESCENTE DAEWOO, MERCEDES-BENZ 6611593101, 88900741	16.B-083  Comprimento total [mm]: 68 Comprimento (mm): 27, 25 Tensão [V]: 11 Diâmetro [mm]: 5 VELA INCANDESCENTE RENAULT 7700105290	16.B-085  Comprimento total [mm]: 83 Comprimento (mm): 46, 24 Tensão [V]: 11 Diâmetro [mm]: 5 VELA INCANDESCENTE HONDA, LAND ROVER, RENAULT, ROVER 7700858208	16.B-086  Comprimento total [mm]: 97 Comprimento (mm): 46, 29 Tensão [V]: 11 Diâmetro [mm]: 5 VELA INCANDESCENTE ALFA ROMEO, AUDI, FORD, JEEP 60617002, 71735465
16.B-095  Comprimento total [mm]: 121,2 Comprimento (mm): 67, 27 Tensão [V]: 11,5 Diâmetro [mm]: 6,1 VELA INCANDESCENTE MERCEDES-BENZ A0011591501, A0011591601	16.B-096  Comprimento total [mm]: 83 Comprimento (mm): 43, 24 Tensão [V]: 11 Diâmetro [mm]: 5 VELA INCANDESCENTE HONDA, RENAULT 7700861906, 30862690	16.B-101  Comprimento total [mm]: 147 Comprimento (mm): 95, 35 Tensão [V]: 11,5 Diâmetro [mm]: 5 VELA INCANDESCENTE FORD 1096527, 1309471	16.B-110  Comprimento total [mm]: 112,2 Medida da rosca: M10x1 Comprimento (mm): 53, 29,5 Tensão [V]: 11 Abertura da chave: 10 VELA INCANDESCENTE HYUNDAI, KIA UC33A, 3671027200
16.B-120  Comprimento total [mm]: 153,5 Medida da rosca: M10x1,25 Tensão [V]: 11 Abertura da chave: 12 mm VELA INCANDESCENTE HYUNDAI, KIA 367104A000, 367104A100	16.CP-01  Comprimento total [mm]: 83 Comprimento (mm): 47, 18,5 Tensão [V]: 11 Diâmetro [mm]: 5 VELA INCANDESCENTE NISSAN 11065-G5501, 11065G559A	16.CP-02  Comprimento total [mm]: 95 Comprimento (mm): 62, 18,5 Tensão [V]: 11 Diâmetro [mm]: 5 VELA INCANDESCENTE NISSAN 11065-5C900, 110655C90A	16.CP-03  Comprimento total [mm]: 81,5 Comprimento (mm): 52, 15,5 Tensão [V]: 11 Diâmetro [mm]: 5 VELA INCANDESCENTE NISSAN 11065-65N01, 1106565N0A
16.CP-04  Comprimento total [mm]: 85 Comprimento (mm): 47, 21 Tensão [V]: 11 Diâmetro [mm]: 5 VELA INCANDESCENTE NISSAN 11065-4P400, 110654P40A	16.CP-05  Comprimento total [mm]: 89 Comprimento (mm): 47, 21,5 Tensão [V]: 11 Diâmetro [mm]: 5 VELA INCANDESCENTE MITSUBISHI ME200970, ME201638	16.CP-06  Comprimento total [mm]: 94 Comprimento (mm): 54, 20 Tensão [V]: 6,2 Diâmetro [mm]: 5 VELA INCANDESCENTE MITSUBISHI MD092392, CP06	16.CP-07  Comprimento total [mm]: 85 Comprimento (mm): 47, 17,5 Tensão [V]: 11 Diâmetro [mm]: 5 VELA INCANDESCENTE HYUNDAI, KIA, LANCIA MD197511, MD344469




VELAS INCANDESCENTES

16.CP-22  Comprimento total [mm]: 104 Comprimento (mm): 58,5, 25 Tensão [V]: 11 Diâmetro [mm]: 5 VELA INCANDESCENTE TOYOTA 19850-67020, 19850-67030	16.CP-51  Comprimento total [mm]: 143 Comprimento (mm): 93, 23,5 Tensão [V]: 11 Diâmetro [mm]: 5 VELA INCANDESCENTE HONDA, VAUXHALL, OPEL 8-97210818-2, 12291-PLZ-D00	16.CP-70  Comprimento total [mm]: 84 Comprimento (mm): 47, 21,5 Tensão [V]: 6,5 Diâmetro [mm]: 5 VELA INCANDESCENTE NISSAN 11065-V7203	16.CP-71  Comprimento total [mm]: 90 Comprimento (mm): 45, 21,5 Tensão [V]: 6,5 Diâmetro [mm]: 5 VELA INCANDESCENTE NISSAN 11065-V7202
16.PI-175  Comprimento total [mm]: 151,5 Comprimento (mm): 98, 36 Tensão [V]: 11 Diâmetro [mm]: 3,5 VELA INCANDESCENTE ISUZU 8-97326046-0, 8980133920	16.PI-45  Comprimento total [mm]: 89 Comprimento (mm): 47, 24 Tensão [V]: 9 Diâmetro [mm]: 5 VELA INCANDESCENTE TOYOTA 5814100400	16.PI-46  Comprimento total [mm]: 89 Comprimento (mm): 47, 24 Tensão [V]: 5 Diâmetro [mm]: 5 VELA INCANDESCENTE ISUZU, OPEL 8942414490, 8942555880	16.PI-49  Comprimento total [mm]: 141 Comprimento (mm): 94, 24 Tensão [V]: 11 Diâmetro [mm]: 5 VELA INCANDESCENTE ISUZU, OPEL, VAUXHALL 8-94175158-0, 8970736410
16.PI-50  Comprimento total [mm]: 141 Comprimento (mm): 94, 24 Tensão [V]: 23 Diâmetro [mm]: 5 VELA INCANDESCENTE ISUZU 8941390352, 8970337610	16.PI-55  Comprimento total [mm]: 89 Comprimento (mm): 47, 24 Tensão [V]: 5 Diâmetro [mm]: 5 VELA INCANDESCENTE ISUZU, OPEL 8944392180	16.PI-57  Comprimento total [mm]: 84 Comprimento (mm): 47, 17 Tensão [V]: 11 Diâmetro [mm]: 5 VELA INCANDESCENTE OPEL, ISUZU, VAUXHALL 8-94481972-0, 8970283690	16.PI-58  Comprimento total [mm]: 89 Comprimento (mm): 47, 24 Tensão [V]: 11 Diâmetro [mm]: 5 VELA INCANDESCENTE ISUZU, OPEL, VAUXHALL 8941444120, 8-94319700-1
16.PI-59/ 34.GJ 261S  Comprimento total [mm]: 84 Comprimento (mm): 47, 17 Tensão [V]: 11 Diâmetro [mm]: 5 VELA INCANDESCENTE ISUZU 8970440372, 94387612	16.PK-111  Comprimento total [mm]: 85 Comprimento (mm): 50,5, 22,5 Tensão [V]: 24 Diâmetro [mm]: 6 VELA INCANDESCENTE NISSAN 4N360, 4N3603T8706	16.PK-96  Comprimento total [mm]: 100 Comprimento (mm): 55, 25 Tensão [V]: 22,5 Diâmetro [mm]: 5 VELA INCANDESCENTE MERCEDES-BENZ 6110132511	16.PM-160  Comprimento total [mm]: 97 Comprimento (mm): 57,5, 19,5 Tensão [V]: 24 Diâmetro [mm]: 5 VELA INCANDESCENTE MITSUBISHI ME017009
16.PM-163  Comprimento total [mm]: 131 Comprimento (mm): 85, 25 Tensão [V]: 23 Diâmetro [mm]: 5 VELA INCANDESCENTE MITSUBISHI ME007637, ME007649	16.PM-165  Comprimento total [mm]: 88 Comprimento (mm): 47, 20,5 Tensão [V]: 11 Diâmetro [mm]: 4,3 VELA INCANDESCENTE MITSUBISHI ME203583, ME203754	16.PM-166  Comprimento total [mm]: 97 Comprimento (mm): 54, 22 Tensão [V]: 11 Diâmetro [mm]: 5 VELA INCANDESCENTE HYUNDAI, KIA 3671042021, 36710-42060	16.PM-167  Comprimento total [mm]: 85 Comprimento (mm): 47, 17,5 Tensão [V]: 11 Diâmetro [mm]: 5 VELA INCANDESCENTE MITSUBISHI MD344469, MR577131
16.PM-62  Comprimento total [mm]: 70 Comprimento (mm): 34, 18 Tensão [V]: 10,5 Diâmetro [mm]: 5 VELA INCANDESCENTE MITSUBISHI, TOYOTA 3066620309	16.PM-63  Comprimento total [mm]: 80 Comprimento (mm): 41, 20,2 Tensão [V]: 10,5 Diâmetro [mm]: 5 VELA INCANDESCENTE MITSUBISHI, TOYOTA, KIA 3036614300, ME007546	16.PM-65  Comprimento total [mm]: 80 Comprimento (mm): 41, 20,5 Tensão [V]: 22,5 Diâmetro [mm]: 5 VELA INCANDESCENTE MITSUBISHI, TOYOTA 3136614700, 3136614701	16.PM-73  Comprimento total [mm]: 97 Comprimento (mm): 57,5, 20 Tensão [V]: 20,5 Diâmetro [mm]: 5 VELA INCANDESCENTE MITSUBISHI ME017010, ME017013



VELAS INCANDESCENTES

 16.PM-74 Comprimento total [mm]: 80 Comprimento (mm): 41, 20,2 Tensão [V]: 20,5 Diâmetro [mm]: 5 VELA INCANDESCENTE MITSUBISHI ME007547, N1E007547	 16.PM-75 Comprimento total [mm]: 95 Comprimento (mm): 52, 22 Tensão [V]: 12 Diâmetro [mm]: 5 VELA INCANDESCENTE NISSAN, HYUNDAI, MITSUBISHI MD050212	 16.PM-79 Comprimento total [mm]: 83,5 Comprimento (mm): 45, 22 Tensão [V]: 10,5 Diâmetro [mm]: 5 VELA INCANDESCENTE OPEL MM409510	 16.PN-121 Comprimento total [mm]: 58,3 Comprimento (mm): 26, 20 Tensão [V]: 6,5 Diâmetro [mm]: 6 VELA INCANDESCENTE NISSAN 11065-W2500, 11065W2510
 16.PN-123 Comprimento total [mm]: 70 Comprimento (mm): 33,5, 19 Tensão [V]: 11 Diâmetro [mm]: 5 VELA INCANDESCENTE NISSAN 1106534W00	 16.PN-125 Comprimento total [mm]: 94 Comprimento (mm): 55, 21 Tensão [V]: 23 Diâmetro [mm]: 5 VELA INCANDESCENTE NISSAN 11065T9000, 11065T9001	 16.PN-126 Comprimento total [mm]: 90,5 Comprimento (mm): 47,6, 25,5 Tensão [V]: 6,5 Diâmetro [mm]: 5 VELA INCANDESCENTE NISSAN 11065-16A05, 1106516A15	 16.PN-128 Comprimento total [mm]: 70 Comprimento (mm): 33,5, 19 Tensão [V]: 10,5 Diâmetro [mm]: 5 VELA INCANDESCENTE NISSAN 11065T8200, 11065-T8202
 16.PN-129 Comprimento total [mm]: 61 Comprimento (mm): 26, 20 Tensão [V]: 8,5 Diâmetro [mm]: 6 VELA INCANDESCENTE NISSAN 11065W3400, 11065W3410	 16.PN-131 Comprimento total [mm]: 67 Comprimento (mm): 33,5, 17 Tensão [V]: 24 Diâmetro [mm]: 5 VELA INCANDESCENTE NISSAN 11065-C8600	 16.PN-132 Comprimento total [mm]: 67 Comprimento (mm): 33,5, 17 Tensão [V]: 11 Diâmetro [mm]: 5 VELA INCANDESCENTE NISSAN 11065-10G00	 16.PN-135 Comprimento total [mm]: 88 Comprimento (mm): 50, 22 Tensão [V]: 11 Diâmetro [mm]: 5 VELA INCANDESCENTE MITSUBISHI, NISSAN, HYUNDAI 11065-43G01, 11065-63G00
 16.PN-137 Comprimento total [mm]: 94 Comprimento (mm): 55, 21,5 Tensão [V]: 24 Diâmetro [mm]: 5 VELA INCANDESCENTE NISSAN 1106502T00	 16.PN-138 Comprimento total [mm]: 84 Comprimento (mm): 50, 19 Tensão [V]: 11 Diâmetro [mm]: 5 VELA INCANDESCENTE NISSAN, FORD 11065-31N00, 11065-G2400	 16.PN-86 Comprimento total [mm]: 70 Comprimento (mm): 33,5, 19 Tensão [V]: 9,5 Diâmetro [mm]: 5 VELA INCANDESCENTE NISSAN 11065Y1403, 11065Y1404	 16.PN-87 Comprimento total [mm]: 70 Comprimento (mm): 33,5, 19 Tensão [V]: 11 Diâmetro [mm]: 5 VELA INCANDESCENTE NISSAN 1106531W01, 1106531W02
 16.PN-89 Comprimento total [mm]: 59 Comprimento (mm): 26, 20 Tensão [V]: 11 Diâmetro [mm]: 6 VELA INCANDESCENTE NISSAN, SEAT, VOLVO, VW 11065-V0700, 11065V0701	 16.PS-201 Comprimento total [mm]: 70 Comprimento (mm): 33,5, 17 Tensão [V]: 10,5 Diâmetro [mm]: 5 VELA INCANDESCENTE SUZUKI 15951-6551-2	 16.PS-202 Comprimento total [mm]: 75 Comprimento (mm): 39, 16 Tensão [V]: 10,5 Diâmetro [mm]: 5 VELA INCANDESCENTE SUZUKI 1552165512	 16.PS-203 Comprimento total [mm]: 85 Comprimento (mm): 45, 22 Tensão [V]: 10,5 Diâmetro [mm]: 5 VELA INCANDESCENTE MITSUBISHI 18536-6060
 16.PS-204 Comprimento total [mm]: 75 Comprimento (mm): 37,5, 16 Tensão [V]: 10,5 Diâmetro [mm]: 5 VELA INCANDESCENTE NISSAN 15221-6551-3	 16.PS-205 Comprimento total [mm]: 84 Comprimento (mm): 45, 22 Tensão [V]: 12 Diâmetro [mm]: 5 VELA INCANDESCENTE TOYOTA 185366092	 16.PS-206 Comprimento total [mm]: 69 Comprimento (mm): 34, 19,5 Tensão [V]: 11 Diâmetro [mm]: 4,4 VELA INCANDESCENTE NISSAN 16851-6551-2	 16.PS-207 Comprimento total [mm]: 80 Comprimento (mm): 33,5, 24,5 Tensão [V]: 11 Diâmetro [mm]: 5 VELA INCANDESCENTE NISSAN 1624165511, 1626165511



VELAS INCANDESCENTES

16.PS-208  Comprimento total [mm]: 85 Comprimento (mm): 34,5, 30 Tensão [V]: 11 Diâmetro [mm]: 5 VELA INCANDESCENTE DAEWOO 19077-6551-0	16.PS-209  Comprimento total [mm]: 124 Comprimento (mm): 83, 19 Tensão [V]: 10,5 Diâmetro [mm]: 5 VELA INCANDESCENTE HONDA 1733165511	16.PS-210  Comprimento total [mm]: 68 Comprimento (mm): 34,5, 17 Tensão [V]: 10 Diâmetro [mm]: 4,4 VELA INCANDESCENTE NISSAN 129155-77801	16.PS-217  Comprimento total [mm]: 84,5 Comprimento (mm): 45, 23 Tensão [V]: 22 Diâmetro [mm]: 5 VELA INCANDESCENTE NISSAN 34466-31300, 3446631302
16.PT-100  Comprimento total [mm]: 101 Comprimento (mm): 53, 28 Tensão [V]: 8,5 Diâmetro [mm]: 5 VELA INCANDESCENTE TOYOTA, DAIHATSU 19850-56021, 1985056022	16.PT-101  Comprimento total [mm]: 101 Comprimento (mm): 53, 28 Tensão [V]: 20,5 Diâmetro [mm]: 5 VELA INCANDESCENTE TOYOTA 19850-56010, 19850-56012	16.PT-103  Comprimento total [mm]: 95 Comprimento (mm): 43,5, 31,5 Tensão [V]: 11 Diâmetro [mm]: 5 VELA INCANDESCENTE TOYOTA 19850-54030	16.PT-140  Comprimento total [mm]: 95 Comprimento (mm): 43,5, 31,5 Tensão [V]: 7 Diâmetro [mm]: 5 VELA INCANDESCENTE TOYOTA 19850-54050
16.PT-145  Comprimento total [mm]: 101 Comprimento (mm): 53, 28 Tensão [V]: 10,5 Diâmetro [mm]: 5 VELA INCANDESCENTE TOYOTA 19850-68010	16.PT-146  Comprimento total [mm]: 96 Comprimento (mm): 53, 28 Tensão [V]: 6 Diâmetro [mm]: 5 VELA INCANDESCENTE TOYOTA 19850-68050	16.PT-147  Comprimento total [mm]: 95 Comprimento (mm): 43,5, 31,5 Tensão [V]: 6 Diâmetro [mm]: 5 VELA INCANDESCENTE TOYOTA 1985054070, 19850-54071	16.PT-150  Comprimento total [mm]: 101 Comprimento (mm): 53, 28 Tensão [V]: 11 Diâmetro [mm]: 5 VELA INCANDESCENTE TOYOTA, DAIHATSU 19850-64020
16.PT-151  Comprimento total [mm]: 95 Comprimento (mm): 43,5, 32 Tensão [V]: 11 Diâmetro [mm]: 5 VELA INCANDESCENTE TOYOTA, VW 19850-54090	16.PT-154  Comprimento total [mm]: 101 Comprimento (mm): 53, 28 Tensão [V]: 11 Diâmetro [mm]: 5 VELA INCANDESCENTE TOYOTA 19850-64050	16.PT-155  Comprimento total [mm]: 97 Comprimento (mm): 43,5, 32 Tensão [V]: 11 Diâmetro [mm]: 5 VELA INCANDESCENTE TOYOTA 19850-54120	16.PT-156  Comprimento total [mm]: 95 Comprimento (mm): 43,5, 30,5 Tensão [V]: 11 Diâmetro [mm]: 5 VELA INCANDESCENTE TOYOTA 19850-54150
16.PT-157  Comprimento total [mm]: 170 Comprimento (mm): 111,5, 37 Tensão [V]: 11 Diâmetro [mm]: 5 VELA INCANDESCENTE TOYOTA 19850-27010, 19850-30010	16.PT-91  Comprimento total [mm]: 91 Comprimento (mm): 49, 20 Tensão [V]: 19 Diâmetro [mm]: 5 VELA INCANDESCENTE TOYOTA 985046031	16.PT-93  Comprimento total [mm]: 101 Comprimento (mm): 53, 27 Tensão [V]: 8 Diâmetro [mm]: 5 VELA INCANDESCENTE TOYOTA 1985056020	16.PT-94  Comprimento total [mm]: 101 Comprimento (mm): 53, 27 Tensão [V]: 19 Diâmetro [mm]: 5 VELA INCANDESCENTE TOYOTA 19850-56010
16.PZ-30  Comprimento total [mm]: 86 Comprimento (mm): 45, 22 Tensão [V]: 12 Diâmetro [mm]: 5 VELA INCANDESCENTE MAZDA	16.PZ-31  Comprimento total [mm]: 86 Comprimento (mm): 45, 22 Tensão [V]: 23 Diâmetro [mm]: 5 VELA INCANDESCENTE MAZDA SE01-18-140A	16.PZ-33  Comprimento total [mm]: 86 Comprimento (mm): 45, 22 Tensão [V]: 10,5 Diâmetro [mm]: 5 VELA INCANDESCENTE MAZDA S20118140A, S501-18-140A	16.PZ-34  Comprimento total [mm]: 89 Comprimento (mm): 49, 20 Tensão [V]: 10,5 Diâmetro [mm]: 5 VELA INCANDESCENTE MAZDA, FORD 486918140A





VELAS INCANDESCENTES

 Comprimento total [mm]: 80 Comprimento (mm):  47, 17,5 Tensão [V]:  11 Diâmetro [mm]:  5 VELA INCANDESCENTE MAZDA VS01-18-601, VS0118601R2L218601	 Comprimento total [mm]: 84 Comprimento (mm):  45, 22 Tensão [V]:  12 Diâmetro [mm]:  5 VELA INCANDESCENTE KIA, MAZDA PZ37, RFJ518601	 Comprimento total [mm]: 85 Comprimento (mm):  47, 22,5 Tensão [V]:  11 Diâmetro [mm]:  5 VELA INCANDESCENTE FORD, KIA, MAZDA OK054-18-140, WL03-18-601	 Comprimento total [mm]: 93 Comprimento (mm):  50, 22 Tensão [V]:  11 Diâmetro [mm]:  5 VELA INCANDESCENTE HYUNDAI RFP1-18-601
 16.PZ-704 Comprimento total [mm]: 120 Comprimento (mm):  70, 30 Tensão [V]:  11 Diâmetro [mm]:  5 VELA INCANDESCENTE MAZDA RF2A-18-601			



VELAS DE IGNIÇÃO

 124.BCP5ES Abertura da chave: 16 mm Rosca exterior [mm]: 14,0 Comprimento da rosca [mm]: 19,0 Posição da faísca [mm]: 3,5 Vela de ignição: Ligação SAE fixa, Electrodo central de irídio, 1 electrodo de massa, antiparasitário, 5 kOhm, com sede plana VELA DE IGNIÇÃO TOYOTA 1UNC18110, JE2618110	 124.BCP6ES Abertura da chave: 16 mm Rosca exterior [mm]: 14,0 Comprimento da rosca [mm]: 19,0 Posição da faísca [mm]: 3,5 Vela de ignição: Ligação SAE fixa, Electrodo central de irídio, 1 electrodo de massa, antiparasitário, 5 kOhm, com sede plana VELA DE IGNIÇÃO TOYOTA 1UND18110, JE2718110	 124.BCPR5ES Abertura da chave: 16 mm Rosca exterior [mm]: 14,0 Comprimento da rosca [mm]: 19,0 Posição da faísca [mm]: 3,5 Vela de ignição: Ligação SAE fixa, Electrodo central de irídio, 1 electrodo de massa, antiparasitário, 5 kOhm, com sede plana VELA DE IGNIÇÃO TOYOTA 1UNC18110, JE2618110	 124.BCPR6ES Abertura da chave: 16 mm Rosca exterior [mm]: 14,0 Comprimento da rosca [mm]: 19,0 Posição da faísca [mm]: 3,5 Vela de ignição: Ligação SAE fixa, Electrodo central de irídio, 1 electrodo de massa, antiparasitário, 5 kOhm, com sede plana VELA DE IGNIÇÃO TOYOTA, SAAB, AUDI, DAIHATSU, LEXUS 5958798, 9139643
 124.BKR5E Abertura da chave: 16 mm Rosca exterior [mm]: 14,0 Comprimento da rosca [mm]: 19,0 Posição da faísca [mm]: 3,5 Vela de ignição: Ligação SAE fixa, Electrodo central de irídio, 1 electrodo de massa, antiparasitário, 5 kOhm, com sede plana VELA DE IGNIÇÃO BENTLEY 9900079K60K5R, 1UN618110	 124.BKR5E-11 Abertura da chave: 16 mm Rosca exterior [mm]: 14,0 Comprimento da rosca [mm]: 19,0 Posição da faísca [mm]: 3,5 Vela de ignição: Ligação SAE fixa, Electrodo central de irídio, 1 electrodo de massa, antiparasitário, 5 kOhm, com sede plana VELA DE IGNIÇÃO OPEL 98615515K, H98615515K	 124.BKR5EK Abertura da chave: 16 mm Rosca exterior [mm]: 14,0 Comprimento da rosca [mm]: 19,0 Posição da faísca [mm]: 3,5 Vela de ignição: Ligação SAE fixa, Electrodo central de irídio, 1 electrodo de massa, antiparasitário, 5 kOhm, com sede plana VELA DE IGNIÇÃO BENTLEY MZ602072, 1UN618110	 124.BKR6E Abertura da chave: 16 mm Rosca exterior [mm]: 14,0 Comprimento da rosca [mm]: 19,0 Posição da faísca [mm]: 3,5 Vela de ignição: Ligação SAE fixa, Electrodo central de irídio, 1 electrodo de massa, antiparasitário, 5 kOhm, com sede plana VELA DE IGNIÇÃO VOLVO 1UN718110, TF5018110
 124.BKR6E-11 Abertura da chave: 16 mm Rosca exterior [mm]: 14,0 Comprimento da rosca [mm]: 19,0 Posição da faísca [mm]: 3,0 Vela de ignição: Ligação SAE fixa, Electrodo central de níquel, 1 electrodo de massa, antiparasitário, 5 kOhm, com sede plana VELA DE IGNIÇÃO CHEVROLET, DAEWOO, KIA 0000-18-BP03, 1A5318110	 124.BKR6EK Abertura da chave: 16 mm Rosca exterior [mm]: 14,0 Comprimento da rosca [mm]: 19,0 Posição da faísca [mm]: 3,5 Vela de ignição: Ligação SAE fixa, Electrodo central de irídio, 1 electrodo de massa, antiparasitário, 5 kOhm, com sede plana VELA DE IGNIÇÃO VOLVO 1UN718110, TF5018110	 124.BKR6EKE Abertura da chave: 16 mm Rosca exterior [mm]: 14,0 Comprimento da rosca [mm]: 19,0 Posição da faísca [mm]: 3,5 Vela de ignição: Ligação SAE fixa, Electrodo central de irídio, 1 electrodo de massa, antiparasitário, 5 kOhm, com sede plana VELA DE IGNIÇÃO VOLVO 1UN718110, TF5018110	 124.BKR6EZ Abertura da chave: 16 mm Rosca exterior [mm]: 14,0 Comprimento da rosca [mm]: 19,0 Posição da faísca [mm]: 3,5 Vela de ignição: Ligação SAE fixa, Electrodo central de irídio, 1 electrodo de massa, antiparasitário, 5 kOhm, com sede plana VELA DE IGNIÇÃO VOLVO 1UN718110, TF5018110
 124.BKUR6ET-10 Abertura da chave: 16 mm Rosca exterior [mm]: 14,0 Comprimento da rosca [mm]: 19,0 Posição da faísca [mm]: 3,5 Vela de ignição: Ligação SAE fixa, Electrodo central de irídio, 1 electrodo de massa, antiparasitário, 5 kOhm, com sede plana VELA DE IGNIÇÃO FORD, JAGUAR, MAZDA 1UD418110, 1UNA18110	 124.BP5ES Abertura da chave: 20,8 mm Rosca exterior [mm]: 14,0 Comprimento da rosca [mm]: 19,0 Posição da faísca [mm]: 3,5 Vela de ignição: Ligação SAE enroscável, Electrodo central de irídio, 1 electrodo de massa, antiparasitário, 5 kOhm, com sede plana VELA DE IGNIÇÃO PORSCHE, HONDA, SUZUKI 0948200322, 9900079A3716E	 124.BP6ES Abertura da chave: 20,8 mm Rosca exterior [mm]: 14,0 Comprimento da rosca [mm]: 19,0 Posição da faísca [mm]: 3,5 Vela de ignição: Ligação SAE enroscável, Electrodo central de irídio, 1 electrodo de massa, antiparasitário, 5 kOhm, com sede plana VELA DE IGNIÇÃO TALBOT, MITSUBISHI, HONDA, SUZUKI 9009870032, 9009870033	 124.BP6HS Abertura da chave: 20,8 mm Rosca exterior [mm]: 14,0 Comprimento da rosca [mm]: 12,7 Posição da faísca [mm]: 4,0 Vela de ignição: Ligação SAE enroscável, Electrodo central de irídio, 1 electrodo de massa, antiparasitário, 5 kOhm, com sede plana VELA DE IGNIÇÃO SUZUKI, YAMAHA, DAIHATSU 9079320085, 9079320101
 124.BPR6EFS Abertura da chave: 16 mm Rosca exterior [mm]: 14,0 Comprimento da rosca [mm]: 17,5 Posição da faísca [mm]: 3,0 Vela de ignição: Ligação SAE enroscável, Electrodo central de níquel, 1 electrodo de massa, antiparasitário, 5 kOhm, com sede conica VELA DE IGNIÇÃO FORD, LANCIA, RENAULT, VOLVO 9009816895, 9009820895	 124.BUR6ET Abertura da chave: 20,8 mm Rosca exterior [mm]: 14,0 Comprimento da rosca [mm]: 19,0 Posição da faísca [mm]: 3,5 Vela de ignição: Ligação SAE enroscável, Electrodo central de irídio, 1 electrodo de massa, antiparasitário, 5 kOhm, com sede plana VELA DE IGNIÇÃO TALBOT, MITSUBISHI, MAZDA, SUZUKI 9009870032, 9009870033	 124.IZKR7B Abertura da chave: 16 mm Rosca exterior [mm]: 12,0 Comprimento da rosca [mm]: 19,0 Posição da faísca [mm]: 6,5 Vela de ignição: Ligação SAE fixa, Electrodo central de irídio, 1 electrodo de massa, antiparasitário, 1 kOhm, com sede plana VELA DE IGNIÇÃO AUDI, VW, PORSCHE 101905606, 101905606A	 124.LZKR7A Abertura da chave: 14 mm Rosca exterior [mm]: 12,0 Comprimento da rosca [mm]: 26,5 Posição da faísca [mm]: 4,5 Vela de ignição: Ligação SAE fixa, Electrodo central de níquel, 1 electrodo de massa, antiparasitário, 5 kOhm, com sede plana VELA DE IGNIÇÃO CITROEN, PEUGEOT, RENAULT 8200322273, LZKR7A
 124.PTR5A-13 Linha de produtos: V-Line Abertura da chave: 16 mm Rosca exterior [mm]: 14,0 Comprimento da rosca [mm]: 25,0 Posição da faísca [mm]: 3,5 Vela de ignição: Ligação SAE fixa, Electrodo central de platina, 1 electrodo de massa, antiparasitário, 5 kOhm, com sede conica VELA DE IGNIÇÃO CHEVROLET, DODGE, FORD 1077002, X54F12405DA	 124.PZFR5D-11 Abertura da chave: 16 mm Rosca exterior [mm]: 14,0 Comprimento da rosca [mm]: 19,0 Posição da faísca [mm]: 7,0 Vela de ignição: Ligação SAE fixa, Electrodo central de platina, 1 electrodo de massa, antiparasitário, 1 kOhm, com sede plana VELA DE IGNIÇÃO FORD, SEAT, SKODA, VW 101000062AB, 101905601	 34.TA50 VELA DE IGNIÇÃO RENAULT, VOLVO, N HOLLAND 0257100009, 154GSF	 34.TA20B VELA DE IGNIÇÃO FIAT, IVECO 161GS, 1854104

